

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

รายละเอียด	รุ่น	NISSAN ALMERA					
		S	E	EL	V	VL	
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก							
กระจังหน้าแบบโครเมียม		•	•	•	•	โครเมียมรมดำ	
กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ		•	•	•	•	•	
มือจับประตูด้านนอก		สีด้า	สีเดียวกับตัวรถ				
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน		•	•	•	-	-	
ไฟหน้าแบบ LED พร้อม Signature Light		-	-	-	•	•	
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED		-	-	-	-	•	
ไฟเลี้ยวด้านข้าง			บนตัวรถ			บนกระจกมองข้าง	
ไฟท้ายแบบ Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED		•	•	•	•	•	
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	ปรับไฟฟ้า	-	•	•	•	•	
	พินด้วยไฟฟ้า	-	-	-	•	•	
ระบบปิดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง		•	•	•	•	•	
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา		•	•	•	•	•	
เสาอากาศ		-	แบบเสาสั้น			แบบฝังกระจกหลัง	
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน							
โหนสีกายใน				โหนสีด้า			
วัสดุหุ้มเบาะ		ผ้าสีด้า		ผ้าสีด้าตกแต่งขอบด้วยสีเทา			
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ		•	•	•	•	•	
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า		วัสดุขึ้นรูปสีด้า			หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทา แบบเดินตะเข็บดำ		
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง		ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน		ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และ วัสดุสีด้า เปียโน แมสลิค			
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง		ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน			ตกแต่งด้วยวัสดุสีด้า เปียโน แมสลิค		
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณเท้าเกียร์			ยูรีเทน		ยูรีเทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน หุ้มหนังตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน		
พนักวางแขนด้านหน้าพร้อมที่เก็บของและช่องจ่ายไฟแบบ USB 2 ตำแหน่ง		-	-	•	•	•	
พวงมาลัยทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยสีเงินปรับได้ 4 ทิศทาง	วัสดุหุ้ม		ยูรีเทน				หนัง
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท์บนพวงมา	-	-	•	•	•	
	สวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT	-	-	-	•	•	
กุญแจรีโมท		-	รีโมท		รีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key - I-Key)		
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button)		-	-	•	•	•	
มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Analogue		•	•	•	•	•	
มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Digital ผ่านหน้าจอ TFT หน้าจอสีขนาด 7 นิ้ว / แสดงผลข้อมูลการขับขี่ / แสดงมา		-	-	-	•	•	
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ Multi-Information Display (MID)		•	•	•	-	-	
กระจกไฟฟ้ารอบคัน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Anti-jam Protection) ด้านคนขับ		•	•	•	•	•	
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร		•	•	•	•	•	
แผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์		-	-	หน้า	หน้า-หลัง	หน้า-หลัง แบบเดินตะเข็บ	
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม		-	-	-	•	•	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารคนหน้า		•	•	•	•	•	
พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า - เบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง		•	•	•	•	•	
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า		•	•	•	•	•	
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร		•	•	•	•	•	
ไฟห้องสัมภาระท้าย		•	•	•	•	•	
ที่วางแก้วคอนหน้า 2 ตำแหน่ง - ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้าและหลัง 4 ตำแหน่ง		•	•	•	•	•	
กล่องเก็บของด้านหน้า		•	•	•	•	•	
มือจับด้านใน 3 ตำแหน่ง : ผู้โดยสารคนหน้า x 1, ผู้โดยสารคนหลัง x 2		•	•	•	•	•	
ระบบปรับอากาศ			แบบมาตรฐาน		แบบอัตโนมัติ		
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V (ตำแหน่ง)		2	2	1	1	1	
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth, USB และ AUX-IN		-	•	•	-	-	
ระบบข้อมูลและความบันเทิง Nissan Connect หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ Bluetooth, USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง		-	-	-	•	•	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ iPhone Apple CarPlay (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS)		-	-	-	•	•	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth		-	•	•	•	•	
ลำโพง (ตำแหน่ง)		-	4	4	6	6	
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน							
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านหน้า		•	•	•	•	•	
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags)		-	-	-	-	•	
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags)		-	-	-	-	•	
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-lock Braking System (ABS)		•	•	•	•	•	
ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD)		•	•	•	•	•	
ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA)		•	•	•	•	•	
ระบบกุญแจ Immobilizer		•	•	•	•	•	
สัญญาณกันขโมย		-	•	•	•	•	
ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อก		•	•	•	•	•	
เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และพ่นแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (Double Pre-tensioner with Load Limiter)		•	•	•	•	•	
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และพ่นแรงอัตโนมัติ (Single Pre-tensioner with Load Limiter)		•	•	•	•	•	
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง		•	•	•	•	•	
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX		•	•	•	•	•	
ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากรถในรถ		•	•	•	•	•	
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept		•	•	•	•	•	
ไฟเบรกดวงที่สาม		•	•	•	•	•	
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility (NIM) - Intelligent Safety							
เทคโนโลยีควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC)		•	•	•	•	•	
เทคโนโลยีช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA)		•	•	•	•	•	
เทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถคันด้านหน้าขณะขับขี่อัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW)		-	-	•	•	•	
เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ทั้งบุคคลและยานยนต์ Intelligent Emergency Braking (IEB)		-	-	•	•	•	
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM)		-	-	-	•	•	
เทคโนโลยีตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection (MOD)		-	-	-	•	•	
เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning System (BSW)		-	-	-	-	•	
เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย Rear Cross Traffic Alert (RCTA)		-	-	-	-	•	

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รายละเอียด	รุ่น	NISSAN ALMERA				
		S	E	EL	V	VL
ขนาดและน้ำหนัก						
ความยาวทั้งหมด	มม.	4,495				
ความกว้างทั้งหมด	มม.	1,740				
ความสูงทั้งหมด	มม.	1,460				
ระยะฐานล้อ	มม.	2,620				
ระยะห่างของล้อ	ด้านหน้า	มม.	1,525			
	ด้านหลัง	มม.	1,535			
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	135				
รัศมีวงเลี้ยว	ม.	5.2				
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ	กก.	1,065	1,070	1,074	1,070	1,076
เครื่องยนต์						
เครื่องยนต์		HRA0				
ระบบเครื่องยนต์		DOHC				
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		Indirect Injection				
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	72.2x81.3				
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	999				
แรงม้าสูงสุด		ที่ 5,000 (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที 100 (74)/5000				
แรงบิดสูงสุด		ที่ 1,500-4,000 (กก.-ม) / รอบต่อนาที 152 (15.5)/2400-4000				
อัตราส่วนกำลังอัด		9.5+/-0.2				
ความจุถังเชื้อเพลิง	ลิตร	35				
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่ง (Idling Stop) พร้อมสวิตช์ปิดระบบ		•				
ระบบส่งกำลัง						
ระบบเกียร์		XTRONIC CVT with D-Step Logic (Hydraulic + Mechanical)				
อัตราทดเกียร์		4.0062-0.4580				
เกียร์รถมองหลัง		3.7708				

เฟืองท้าย		3.9247		
ระบบช่วงล่าง				
หน้า		แบบอิสระ แม็คเฟอริสันสตรีท พร้อมเหล็กกันโคลง		
หลัง		ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบพวงมาลัย				
ระบบพวงมาลัย		แร็ค แอนด์ พีนีเยน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)		
ระบบเบรก				
หน้า		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน		
หลัง		ดรัมเบรก		
ล้อ และ ยาง				
ขนาดยาง		195/65 R15		
ขนาดล้อ		ล้อเหล็ก 15" x 5.5J พร้อมฝาครอบดุมล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 5.5J พร้อมฝาครอบล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 5.5J
ยางอะไหล่		ยางอะไหล่แบบชั่วคราว		ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน